

BATO



BATO

PPHU BATO Teodor Królikowski
ul.Przemysłowa 2
26-670 Pionki
tel/fax: 48 612 59 71
web: www.bato.pl

KATALOG FARB



Czas schnięcia



Metody aplikacji



Wydajność

FARBA

ANTYKOROZYJNA

PODKŁADOWA

szybkoschnąca

Grunt to dobry podkład...

Dostępne opakowania:



Pojemność 0,8L



Pojemność 10L



Pojemność 20L

Przeznaczenie:

Do pierwszego antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych oraz jako podkład pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe.

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Może stanowić samodzielne zabezpieczenie 1-2 warstwowe na czas magazynowania, transportu i montażu urządzeń i konstrukcji oraz do sezonowej ochrony elementów konstrukcyjnych.

Charakterystyka:

Farba tworzy powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych właściwościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej. Zapewnia dobrą przyczepność następnych warstw malarskich. Bardzo łatwa w aplikacji za pomocą wielu technik malarskich.

Dostępne kolory:



Szara

Czerwona tlenkowa

Czarna

Do farby zalecamy rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych

*Kolory poglądowe
Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie



Czas schnięcia



Metody aplikacji



Wydajność

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA

Gdy liczy się solidność...

Dostępne opakowania:



Pojemność 0,8L



Pojemność 10L



Pojemność 20L

Przeznaczenie:

Do malowania stalowych powierzchni maszyn, urządzeń i konstrukcji zagruntowanych uprzednio farbą alkidową lub chlorokauczukową do gruntowania.

Charakterystyka:

Emalia chlorokauczukowa tworzy powłoki dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim połysku i bardzo dobrych właściwościach fizyko-mechanicznych. Jest odporna na korodujące działanie atmosfery przemysłowej.

Dostępne kolory:

	RAL 5010
RAL 1023	RAL 6002
RAL 3020	RAL 6005
RAL 7035	RAL 8007
RAL 7042	RAL 8017
RAL 5015	RAL 9005



Do emalii zalecamy rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych

*Kolory poglądowe
Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie



Czas schnięcia



Metody aplikacji



Wydajność

EMALIA FTALOWA

Tak wiele za tak niewiele...

Dostępne opakowania:



Pojemność 0,8L



Pojemność 10L

Przeznaczenie:

Do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopodobnych: drzwi, okien, półek, mebli, tynków i powierzchni betonowych oraz powierzchni metalowych: bram, parkanów itp.

Charakterystyka:

Powłoki emalii ftalowej charakteryzuje doskonała przyczepność do podłoża i farb podkładowych, są odporne na wodę i zmienne warunki atmosferyczne.

Dostępne kolory:

Biała	Niebieska ciemna
Żółta	Zielona jasna
Czerwona	Zielona ciemna
Szara jasna	Brązowa jasna
Szara ciemna	Brązowa ciemna
Niebieska jasna	Czarna



Do emalii zalecamy rozcieńczalnik ftalowy lub olejno-ftalowy

*Kolory poglądowe
Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie



Czas schnięcia



Metody aplikacji



Wydajność

IGLAK IMPREGNAT do drewna z woskiem

Raz na długi czas...

Dostępne opakowania:



Pojemność 1,0L

Pojemność 5L
Pojemność 10L

Przeznaczenie:

Impregnat do drewna przeznaczony jest do pokrywania surowego drewna i materiałów drewnopodobnych i zabezpieczania przed szkodnikami mikrobiologicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych. Nadaje drewnu jednolity, trwały kolor z widocznym rysunkiem słoju. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony jest do zabezpieczania stolarki drewnianej, mebli ogrodowych, płotów, altan, belek sufitowych, konstrukcji stropów, dachów i podbić dachowych, ościeżnic itp.

Charakterystyka:

Impregnat dzięki starannie dobranym środkom biobójczym skutecznie chroni powierzchnie drewna przed sinizną, zgnilizną i grzybami. Głęboko wnika w malowane podłoże tworząc barwną matową ochronę z podkreślonym rysunkiem słoju. Dzięki zawartości wosku posiada właściwości hydrofobowe (wodoodporne).



Ewentualne zażywiczenia lub zatłuszczenia usunąć za pomocą benzyny ekstrakcyjnej.

Dostępne kolory:

Sosna	Dąb
Tikowy	Mahoń
Zielony	Palisander
Heban	

*Kolory poglądowe
Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie



Czas schnięcia



Metody aplikacji



Wydajność

LAKIEROBEJCA do drewna

Raz na długi czas...

Dostępne opakowania:



Pojemność 1,0L

Pojemność 5L
Pojemność 10L

Przeznaczenie:

Lakierobejca przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna i materiałów drewnopodobnych. Tworzy transparentną, półmatową powłokę w kolorze odpowiadającym wybranej barwie. Nadaje drewnu jednolitą, trwałą barwę z widocznym rysunkiem słoików. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona jest do dekoracyjnego zabezpieczania stolarki drewnianej, boazerii, drzwi, mebli ogrodowych, płotów, altan itp.

Charakterystyka:

Lakierobejca zabezpiecza powierzchnię drewna przed wchłanianiem wilgoci. Tworzy powłoki odporne na działanie promieniowania słonecznego i zmienne warunki atmosferyczne.



Ewentualne zażywiczenia lub zatłuszczenia usunąć za pomocą benzyny ekstrakcyjnej.

Dostępne kolory:

Sosna	Dąb
Tikowy	Mahoń
Zielony	Palisander
Heban	

*Kolory poglądowe
Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie



Czas schnięcia



Metody aplikacji



Wydajność

FARBA

POLIWINYLOWA



DACH RYNNA OGRODZENIE

Raz na długi czas...

Dostępne opakowania:



Pojemność 0,8L



Pojemność 5L



Pojemność 10L

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych i stalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich powlekanych na blachach **ocynkowanych**, np. pokrycia dachów, parapetów, bram i ogrodzeń. Farba może również służyć do malowania elementów betonowych i drewnianych, zapewnia bardzo dobre krycie i jednolitą kolorystykę powierzchni.

Charakterystyka:

Farba z połyskiem satynowym, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i wytrzymała mechanicznie.

Odporna na działanie czynników atmosferycznych w środowisku przemysłowym i morskim.

Dostępne kolory:

Popielata

Zielona

Grafit

Brązowa

Czerwona tlenkowa

Czarna

Wiśnia



Do faby zalecamy rozcieńczalnik do wyrobów poliwinyłowych

*Kolory poglądowe
Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie



Czas schnięcia



Metody aplikacji



Wydajność



FARBA POLIWINYLOWA RUSTIKAL

Szlachectwo zobowiązuje...

Przeznaczenie:

Farba Rustikal przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i **ocynkowanych** w celu antykorozyjnym oraz nadaniu powierzchniom ozdobnej faktury, metalicznego połysku piaskowanej stali. Dzięki wyjątkowo ozdobnej powłoce służy do malowania bram i ogrodzeń, słupów oświetleniowych, tablic pamiątkowych, ozdobnych barierek itp. Docelowo może być „przecierana” (patynowana) farbami do patynowania prod. BATO (w różnych kolorach), dzięki temu uzyskuje się efekt starzenia metali kolorowych. Farba może również służyć do malowania elementów betonowych i drewnianych, aby uzyskać jednolitą kolorystykę powierzchni.

Dostępne opakowania:



Pojemność 0,8L



Pojemność 5L



Pojemność 10L

Charakterystyka:

Farba wysokiej jakości, matowa (z połyskiem metalicznym), dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, odporna na działanie zewnętrznych warunków korozyjnych.



Do farby zalecamy rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych

Dostępne kolory:

Biała

Brąz

Grafit

Czarna

*Kolory poglądowe
Dostępne także inne kolory na indywidualne zamówienie